

## **Autores:**

Ing. Téc. Eduardo Rojo Sánchez. Dr. David Griol Barres



## 7. Crear Podio.

Vamos a conectarnos a Second Life para coger las herramientas de Sloodle, las cuales nos va a permitir rezear los distintos objetos Sloodle.

• Vamos a coger el objeto sloodle, para ello hacemos clic en **Buscar**:



• Nos sale un cuadro de dialogo, en la pestaña **todo**, ponemos en la opción de **buscar** la palabra "sloodle", y hacemos clic en el botón "buscar":



Nos sale el siguiente cuadro de dialogo y hacemos clic en Región:
 Sloodle:



• Ahora hacemos clic en **Teleport**:

Teleport

• Vamos enlaces a las distintas partes de la isla de Sloodle:




Figura 1. Enlaces de la isla de Sloodle.

Vemos los enlaces de la isla de Sloodle, y tenemos que hacer clic en **Sloodle Free Market**, para conseguir las **Sloodle tools**.


• Hemos llegado a una zona, en la cual hay una máquina para coger sloodle tools:



• Hacemos clic en la máquina de sloodle y nos sale el siguiente cuadro:



• Elegimos el botón número "3", y nos sale el siguiente cuadro de texto, en el cual elegimos la opción **Guardar**:



• Miramos nuestro inventario:




Y vemos en la carpeta objects, el objeto Sloodle 0'4 SET Revision
 11:




#### Figura 2. Configuración de Sloodle 0.4, revisión 11.

Podemos observar como coincide la versión del objeto Sloodle (0'4) con la versión de Sloodle de mi web Moodle (0'4)


• Volvemos a hacemos clic en la máquina de sloodle y nos sale el siguiente cuadro:



• Elegimos el botón número "1", nos sale el siguiente mensaje:



• Miramos nuestro inventario:



• Y miramos en la carpeta Notecards:



• <u>Vamos a la zona de Sandbox de sloodle y arrastramos el objeto</u> **Sloodle 0.4 SET Revision 11** al suelo:



• Lo tocamos para configurarlo:




• Nos dice que coloquemos la dirección de nuestro sitio Moodle en el Chat:

SLOODLE 0.4 SET Revision 11: Please chat the address of your Moodle site, without a trailing slash. For example: http://www.yoursite.blah/moodle

• Introducimos en el Chat la dirección de nuestro sitio Moodle:

http://tesis.edumoot.com

• Nos sale el siguiente mensaje:



• Hacemos clic en el botón Cargar:



• <u>Se nos abrirá la página Web de nuestro Moodle, e introducimos</u> nuestros datos de administrador:



(Username: 100048464, Password: \*\*\*\*\*\*\*\*)

• Nos sale la siguiente ventana:

Home ▶ SLOODLE Module ▶ SLOODLE Object Authorization

# Object Details Object Name: SLOODLE 0.4 SET Revision 11 Object UUID: 7199c7a7-9d1e-b042-4145-d78853c7a3eb Object Type: set-1.0



## • Hacemos clic en el "controlador nuevo" elegido:

OpenSim y OsGrid
 SLOODLE Controller: Controllador descargas y carpetas

## • Hacemos clic en Submit:

Submit

### • Nos sale la siguiente ventana:

Home ▶ SLOODLE Module ▶ Object Configuration

Authorizing for: OpenSim y OsGrid > SLOODLE Controller: Controlador descargas y carpetas

#### Object authorization has been successful.

#### **Object Details**

Object Name: SLOODLE

0.4 SET Revision 11

Object UUID:
719907a7-9d1e-b042-4145-d7885307a3eb
Object Type: set-1.0

# **Object Configuration**

No additional configuration options for this object.

• Damos de nuevo sobre el podio:



• Hacemos clic sobre el botón "1":



• Ahora nos fijamos en el podio:



Figura 3. Podio de Sloodle.

La dirección Web de nuestro sitio Moodle y nuestro Curso.

El podio nos indica que el objeto ha recibido la configuración y está listo para ser usado.